



- Stampa, Copia, Scansione, Fax e Archiviazione documenti
- Velocità: 38 ppm in b/n
- Capacità carta: Std 600 Max 2.100 fogli
- MFP A4 monocromatica con finisher interno salva spazio
- Pannello macchina LCD a colori da 7.0" touch-screen LCD con anteprima dei documenti
- Stampa di elevata qualità 1200 x 1200 dpi
- Soluzione a più livelli per la protezione dei dati, per una protezione totale dei documenti riservati
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) che consente l'integrazione con applicazioni di rete e li rende accessibili dal pannello macchina

La nuova MFP di formato A4 MX-B382 ha le stesse potenti funzioni e la tecnologia ad alte prestazioni che è presente nelle MFP Sharp di formato A3. Tutto questo in un design compatto che si adatta anche a piccoli spazi. Tutto su questa MFP è stato progettato per aumentare la produttività: la velocità di stampa fino a 38 ppm anche a 1200 x 1200 dpi, la velocità di scansione fino a 33 opm, le potenti funzioni di gestione dei documenti e l'interfaccia di accesso remoto al pannello. Il display a colori touch screen LCD con tasti personalizzabili e visualizzazione delle anteprime dei documenti consente una facile navigazione, particolarmente apprezzata negli uffici moderni.



Generalità

- Velocità in b/n ppm (A4): **38**
- Formati carta: Min.-Max.: **A5R - A4R**
- Grammatatura carta (g/m2): **55 - 209**
- Capacità carta: Std. (fogli): **600**
- Capacità carta: Max. (fogli): **2100**
- Tempo di riscaldamento (sec.): **50**
- Memoria totale min/max (MB): **512**
- Memoria di stampa min/max (MB): **512 - 1536**
- Hard Disk: **STD**
- Capacità Hard Disk (GB): **80**
- Fronte-Retro: **STD**
- Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Consumo energetico (kW): **1,84**
- Dimensioni (mm): **560 x 493 x 714**
- Peso (Kg): **44**

Copiatrice

- Formato carta (Max.): **A4**
- Tempo prima copia b/n (sec.): **8,0**
- Fascicolazione elettronica (std.): **✓**
- Copie multiple (N° max.): **999**
- Risoluzione Scanner B/W (dpi): **600 x 600**
- Risoluzione di stampa (dpi): **1200 x 1200**
- Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n: **2**
- Zoom (%): **50 - 200**
- Rapporti prefissati copie: **8**

Alimentatore fogli

- Capacità standard (fogli): **50**

Scanner di rete

- Scanner di rete (Standard / Opzionale): **STD**
- Metodo scansione Push scan e Pull scan: **✓**
- Risoluzione push scan (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Risoluzione pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600 50 to 9600**
- Formati File: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Utility Scanner: **Sharpdesk**
- Destinazione scansione Desktop: **✓**
- Destinazioni scansione FTP, Email: **✓**
- Destinazione scansione Cartella di rete: **✓**
- Destinazione scansione Memoria USB: **✓**

Archiviazione documenti

- Archiviazione documenti (Standard / Opzionale): **STD**
- Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.): **5500**
- Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.): **1700**
- Job memorizzati: **Copie, stampe, stampe dirette, scansioni e fax trasmessi**
- Cartelle di archiviazione: **Cartelle veloci, personalizzate e cartella principale(max. 1000)**
- Memorizzazione riservata: **✓**

Stampante

- Risoluzione (dpi): **1200 x 1200**
- Stampante di rete (Standard / Opzionale): **STD**
- Interfacce Std/Opt:
STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Sistemi Operativi supportati (std.): **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- Sistemi Operativi supportati (opz.): **Mac OS 9.0-9.2.2, Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- Protocolli di rete: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protocolli di stampa: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (stampa e-mail), HTTP, Novell Printserver application con NDS e Bindery, FTP per downloading file di stampa, EtherTalk printing, IPP**
- Emulazione PDL Std/Opt:
STD PCL 5e/6, PostScript3, OPZ XPS
- Font disponibili: **80 (PCL), 136 (PS3)**

Finitura

- Capacità di Output (Max.): **280**
- Multi pinzatura (N° Max. fogli): **30**
- Sfalsamento Off-set: **✓**

Fax

- Fax (Standard / Option): **Opz.**
- Metodo di compressione: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protocollo di comunicazione: **Super G3**
- Tempo di trasmissione (sec): **3**
- Velocità Modem (bps): **33.600 - 2.400**
- Risoluzione di trasmissione:
STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
- Formato documento (min.): **A5**
- Formato documento (max.): **A4**
- Memoria (MB): **8**
- Livelli di grigio: **256**
- Registrazione chiamate; chiamate rapide/veloci: **999**
- Trasmissione seriale (N° max. destinazioni): **500**